JMA\Headquarters
ALEJANDRO ALTUNA, S.L.U.
Bidekurtzeta 6, P.O.Box 70, 20500
Arrasate-Mondragon, Gipuzkoa. Spain
www.jma.es
ventas@jma.es
+34 943 793 000

JMA\France
Technoparc
13, rue Charles-Edouard Jeanneret
F- 78306 Poissy Cedex
www.jmafrance.fr
service.commercial@jmafrance.fr
+33 01 39 22 42 10

JMA\Maroc
JMA MAROC S.A.R.L.
83,85 Bd Oued ZIZ, El Oulfa
Casablanca
Marruecos
www.jma.ma
jma@jma.ma
+0520 150 535

JMA\Mexico
LLAVES ALTUNA DE MEXICO S.A de C.V
Av. Aviación No. 5520
Col. San Juan de Ocotán
C.P. 45019 Zapopan, Jalisco
www.jma.com.mx
ventas@jma.com.mx
+52 33 3777 1600

JMA\Colombia
IFAM - JMA Colombia S.A.S.
Parque Empresarial Oikos La Florida
Autopista Medellín KM 2, Bodega 05
Bogotá
www.jmacolombia.com
servicioaclientes@jmacolombia.com
+57 3188088314

JMA\Perú
JMA PERÚ S.A.C.
Av. Los Paracas 130, Urbanización
Salamanca, Distrito Ate, Lima
www.jma-peru.com
servicioaclientes@jma-peru.com
+51 639 9300

JMA\Polska
JMA POLSKA Sp. z.o.o.
91-342 Łódź, ul. Zbąszyńska 3
www.jmapolska.pl
biuro@jmapolska.pl
+48 42 635 12 80

JMA\Portugal
ALTUNA PORTUGAL, LDA.
Rua de Goa Nº 22 B,
2690-356 Santa Iria de Azóia
Loures - Lisboa
www.jmaportugal.com
comercial@jmaportugal.com
+351 219 947 470

JMA\Uk
SKS LIMITED T/A JMA UK
Unit 2, Canalside Northbridge Road
Berkhamsted
Herts HP4 1EG
www.jma-uk.co.uk
sales@jma-uk.co.uk
+44 144 229 1400

JMA\USA
ALTUNA GROUP USA INC.
1513 Greenview Dr
Grand Prairie, Texas.
USA. 75015
www.jmausa.com
info@jmausa.com
+1 817 385 0515

JMA E-training

JMA E-shop

Opening the future

Member of
Altuna Group



NOMAD FAMILY

A lightweight and compact
travel mate

ERGONOMIC AND RESISTANCE

FOUR WAY JAWS AND ERGONOMICAL CLAMPS

\ High quality steel jaws for precision cutting. Four way jaws allow greater ease and reliability in the clamping of the keys.

MORDAZAS DE CUATRO LADOS RESISTENTES Y ERGONÓMICAS

\ Fabricadas en acero, garantizan una gran durabilidad y precisión en el corte. Asimismo, al ser de cuatro lados permiten una mayor facilidad y fiabilidad en el amarre de las llaves.





FLUID, PRECISE MOVEMENTS

\ The carriage offers smooth wheel movements which facilitates duplication and reduces the force needed to operate the machine.

\ This calibration system allows an exact adjustment of the tracer and guarantees cut precision.

\ Para facilitar el trabajo y la ergonomía. La rueda de traslación del carro hace que los movimientos sean suaves y se reduzca la fuerza necesaria para trabajar.

\ El sistema de calibración permite un ajuste exacto del palpador y garantiza la precisión del duplicado.

NOMAD MODELS



\ NOMAD 



\ NOMAD BIT 



\ NOMAD ABL 




\ NOMAD GO 



\ NOMAD BIT GO 



\ NOMAD ABL GO 

High quality in low dimensions

Weighing only 6.5 Kg* and measuring 26 cm in length, NOMAD is perfect for working in small spaces. Ideal for duplication professionals who use vehicles to provide their service.

Con sólo 6,5 kg* de peso y 26 cm de longitud, NOMAD es perfecta para el trabajo en espacios reducidos. Ideal para duplicadores que emplean vehículos donde prestan su servicio.



TECHNICAL DATA DATOS TÉCNICOS	NOMAD*	NOMAD GO	NOMAD BIT	NOMAD BIT GO	NOMAD ABL	NOMAD ABL GO
Cutter / Fresa	FP11 HSS TiAlN (63x5x16) or FP32 HSS (63x2,4x16)	FP11 HSS TiAlN (63x5x16) or FP32 HSS (63x2,4x16)	FP8 HSS (63x1,4x16)	FP8 HSS (Ø63x1,4x16)	FP8 HSS (Ø63x1,4x16)	FP8 HSS (Ø63x1,4x16)
Clamps / Mordazas	Reversible 4 faced	Reversible 4 faced	Reversible 3 faced	3-way clamp	For ABL-1 and ABU-29P keys	For ABL-1 and ABU-29P keys
Width / Anchura	266 mm	266 mm	266 mm	266 mm	266 mm	266 mm
Height / Altura	215 mm	260 mm	215 mm	260 mm	215 mm	260 mm
Depth / Profundidad	165 mm	165 mm	165 mm	165 mm	165 mm	165 mm
Weight / Peso	6,5 kg	8 kg	7,5 kg	9 kg	7 kg	8,5 kg
Speed / Velocidad	2800 rpm	2100 rpm	2800 rpm	2300 rpm	2800 rpm	2300 rpm
Useful run / Ejecución útil	X= 53 mm	X= 53 mm	X= 73 mm	X= 73 mm	X= 50 mm	X= 50 mm
Displacement / Desplazamiento	Over Glycodur® bearings	Over Glycodur® bearings	Over Glycodur® bearings	Over Glycodur® bearings	Over Glycodur® bearings	Over Glycodur® bearings
Motor	220 VDC- 150W or 110 VDC- 150W	24 VDC- 150W	220 VDC- 150W or 110 VDC- 150W	24 VDC- 150W	220 VDC- 150W or 110 VDC- 150W	24 VDC- 150W
Power supply / Alimentación	220 VAC or 110 VAC	Power supply 29.4V 1A Lithium-Ion Battery 25.9V 2500mAh	220 VAC or 110 VAC	Power supply 29.4V 1A Lithium-Ion Battery 25.9V 2500mAh	220 VAC or 110 VAC	Power supply 29.4V 1A Lithium-Ion Battery 25.9V 2500mAh